GRUPO MEXLAB

ALTA CALIDAD EN PRUEBAS PARA SU LABORATORIO

Código: 7001318

GML-EMP1127

Analizador Semiautomático de Química Clínica

Filtros ópticos: 340, 405, 505, 546, 578, 620, 670
Fuente de luz: Halógeno 6v / 10w
Resolución: 0.001 Abs
Rango Fotométrico: 0.000—3.000 Abs
Estabilidad de la absorbancia: Cambios < 0.5005 Abs por hora
Respetabilidad: CV <0.5%
Margen de error: ≤1%
Linealidad: R≥0.9999
Cámara de lectura: 32 ul con temperatura de control de 25, 30 y 37°C
Memoria: 200 pruebas programadas / 100,000 resultados
Pantalla: 7” a color LCD
Impresora: Interna y opcional
Comunicación: RS-232, tarjeta SD, puerto USB y Ethernet
CPU: Procesador de alta velocidad
Fuente de Poder: AC 127 / 250 V, 50 / 60 Hz
Peso: 7 Kg.
Dimensiones en mm: 420 (L) x 310 (A) x 152 (A)

- Aplicaciones: Instituciones para la investigación y uso médico.
- Los métodos de medición incluyen: punto final, dos puntos, espacio en blanco y cinético.
- Función perfecta de control de calidad incluyendo el cálculo múltiple del gráfico de los parámetros.
- Vida útil prolongada de la fuente de luz y del filtro por su sistema inteligente. Comunicación con la PC por medio de la interface RS-232.
- Conexión externa para teclado, lector de código de barras, puerto USB, impresora, puerto ethernet, tarjeta SD y filtro extra.
- Impresora térmica incorporada e interface a impresora externa por USB.
- El diseño profesional asegura un funcionamiento de alto desempeño.
- Interface amistosa en Windows Ce.NET, versión multi-lenguaje.
- Alarma en la auto prueba y de mal funcionamiento.
- Curva de absorbancia de la exhibición en tiempo real.

Dimensiones en mm: 420 (L) x 310 (A) x 152 (A)